


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«13.08. Περιστρεφόμενο μανιτάρι»

Διαστάσεις οργάνου	
Μήκος	2000 mm
Πλάτος	2000 mm
Ύψος	2550 mm
Πιστοποίηση	EN 1176:2008/1,5
Απαιτήσεις ασφαλείας	
Απαιτούμενος χώρος	6000X6000mm
	28,6m ²
Μέγιστο ύψος πτώσης	600 mm
Ηλικιακή ομάδα	3+



Το όργανο αποτελείται από :

- Τρεις (1) χειρολαβές,
- Ένα (1) διακοσμητικό σκέπαστρο,
- Έναν (1) άξονα περιστροφής.

Περιγραφή

Ο κεντρικός άξονας περιστροφής κατασκευάζεται από μασίφ χαλύβδινο σωλήνα Φ45mm καλυμμένο με σιδηροσωλήνα Φ114mm. Ο άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν), μεταδίδει κίνηση στον μύλο. Σε ύψος 2050mm τοποθετούνται τρεις κάθετες στον άξονα, καμπύλες σιδηροσωλήνες Φ46mm που φέρουν στο κάτω μέρος χειρολαβές από σιδηροσωλήνα Φ26mm για τη στήριξη των χρηστών. Στο πάνω μέρος του άξονα τοποθετείται διακοσμητική σκεπή με τη μορφή σύννεφου από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

- Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο EN 1176:2008.
- Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
 - Πρότυπο EN 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων,
 - Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
 - Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.
 - Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.