


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«14.26. Μεταλλική τραμπάλα ελατηρίου»

Διαστάσεις οργάνου	
Μήκος	1400 mm
Πλάτος	400 mm
Ύψος	700 mm
Πιστοποίηση	EN 1176:2008/1,6
Απαιτήσεις ασφαλείας	
Απαιτούμενος χώρος	3500X2500mm
	8,8m ²
Μέγιστο ύψος πτώσης	600 mm
Ηλικιακή ομάδα	1,5+



Το όργανο αποτελείται από :

- Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα και χειρολαβές,
- Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.

Περιγραφή

Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ76mm και φέρει τέσσερις κάθετες σιδηροσωλήνες Φ48mm για τη στήριξη των χεριών και ποδιών. Στα δύο άκρα όπως και στο κέντρο της δοκού τοποθετούνται καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντλιοσθητική επιφάνεια στη μία πλευρά τους. Στις άκρες των κάθετων σωλήνων τοποθετούνται χειρολαβές και ποδολαβές από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος του άξονα και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

- Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο EN 1176:2008.
- Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
 - Πρότυπο EN 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων,
 - Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
 - Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.
 - Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.