

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«40.24. Παγκάκι επενδυμένου αλουμινίου με 9 δοκούς»

Διαστάσεις	
Μήκος	1500 mm
Πλάτος	650 mm
Ύψος	850 mm
Ύψος καθίσματος	450 mm



Το παγκάκι αποτελείται από :

- Δύο (2) βάσεις στήριξης,
- Εννιά (9) επενδυμένοι δοκοί αλουμινίου.

Περιγραφή

Το παγκάκι στηρίζεται σε δύο μεταλλικές βάσεις που κατασκευάζονται από τέσσερα κομμάτια γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 8mm. Πάνω στις βάσεις βιδώνονται εννιά επενδυμένοι δοκοί αλουμινίου διαστάσεων 70*70*1500mm, ενισχυμένο με εσωτερικές νευρώσεις σε σχήμα σταυρού, με ρηχή οδόντωση στην εξωτερική επιφάνεια για την καλύτερη επικάλυψη από θερμοπλαστικό ΤΡΕ. Το προϊόν προκύπτει με την μέθοδο της εξώθησης με ειδικές συνθήκες ώστε το υλικό να μην αποκολλάτε από την ράβδο αλουμινίου. Το υλικό αυτό έχει την ιδιότητα ελαστικότητας, δεν θερμαίνεται και δεν ψύχεται με αποτέλεσμα να προφυλάσσεται ο χρήστης από τις εναλλαγές της θερμοκρασίας. Το πάχος της επένδυσης του είναι 3mm. Είναι πυρηνωποιημένο , ετεροφασικό , συμπολυμερές ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικό χώρο, παρουσιάζοντας υψηλή ακαμψία, πολύ υψηλές αντοχές κρούσης και σε μεγάλες και χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν , έχει καλή σταθερότητα διαστάσεων και εξαιρετική αντοχή σε εμπρησμό και παραμορφώσεις. Οι πέντε δοκοί αλουμινίου είναι για το κάθισμα και οι τέσσερις για την πλάτη. Η τελική μορφή του καθίσματος έχει σχήμα καμπύλης για αναπαυτικότερη χρήση.

- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
 - ο Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας,
 - ο Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
 - ο Σύστημα ISO 45001:2018 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 - ο Σύστημα ISO 50001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Εταιρείας

- ο Σύστημα ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας
- ο Σύστημα ISO 39001:2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Εταιρείας
- ο Σύστημα ISO 26000:2010 για το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας