

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«10.75 Μονοθέσια κούνια αλουμινίου επενδυμένο με TPE ΑμεΑ»

Διαστάσεις οργάνου πριν την πάκτωση	
Μήκος	2200 mm
Πλάτος	1650 mm
Ύψος	2300 mm
Πιστοποίηση	EN 1176:2017/1,2
Απαιτήσεις ασφαλείας	
Απαιτούμενος χώρος (χαλαρά υλικά)	7200X2200mm
	Περίπου 15,6m ²
Μέγιστο ύψος πτώσης	1200 mm
Ηλικιακή ομάδα	1,5+



Το όργανο αποτελείται από :

- Μία (1) επενδυμένη δοκό αλουμινίου
- Τέσσερα (4) επενδυμένα αλουμινίου υποστυλώματα
- Ένα (1) καθίσματα αρκουδάκι με αλυσίδες

Περιγραφή:

Η αλουμινένια επενδυμένη με TPE μονοθέσια κούνια έχει, μετά την πάκτωση, γενικές διαστάσεις περίπου 2200 x 1650mm και ύψος 2300mm. Το ύψος από το κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού είναι περίπου 2000 – 2050 mm. Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα 80X60mm. Στηρίζεται σε δύο ζεύγη υποστυλμάτων από σωλήνες αλουμινίου διαστάσεων 60x60 mm πάχους 2 mm ενισχυμένες με εσωτερικές νευρώσεις σε σχήμα σταυρού, με ρηχή οδόντωση στην εξωτερική επιφάνεια για την καλύτερη επικάλυψη από θερμοπλαστικό TPE. Το προϊόν προκύπτει με την μέθοδο της εξώθησης με ειδικές συνθήκες ώστε το υλικό να μην αποκολλάτε από την ράβδο αλουμινίου. Βουλκανισμένο θερμοπλαστικό ελαστομερές. Αυτό το TPE-V υλικό, συνδυάζει την τυπική απόδοση ενός βουλκανισμένου ελαστομερούς με την εύκολη επεξεργασία ενός θερμοπλαστικού υλικού. Το Taroprene είναι απόλυτα ανακυκλώσιμο και μπορεί να παραχθεί σε τυπικές βαθμίδες αλλά και σε κατά παραγγελία βαθμίδες. Το υλικό αυτό έχει την ιδιότητα ελαστικότητας με αποτέλεσμα να προφυλάσσεται ο χρήστης σε περίπτωση πρόσκρουσης. Το πάχος της επένδυσης του είναι 3mm. Είναι πυρηνοποιημένο, ετεροφασικό, συμπολυμερές ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικό χώρο, παρουσιάζοντας υψηλή ακαμψία, πολύ υψηλές αντοχές κρούσης και σε μεγάλες και χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν , έχει καλή σταθερότητα διαστάσεων και εξαιρετική αντοχή σε εμπρησμό και παραμορφώσεις και είναι βραδύκαυστο. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται δύο κουζινέτα, ειδικά σχεδιασμένα

για την ανάρτηση του καθίσματος. Το κάθισμα έχει μορφή αρκουδάκι, από περιστροφικά χυτευμένο πολυαιθυλένιο. Το πολυαιθυλένιο είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό. Αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.

- Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο EN 1176:2017
- Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
 - Πρότυπο EN 1176:2017/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων.
 - Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας.
 - Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
 - Σύστημα ISO 45001:2018 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 - Σύστημα ISO 50001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Εταιρείας.
 - Σύστημα ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.
 - Σύστημα ISO 39001:2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Εταιρείας.
 - Σύστημα ISO 26000:2010 για το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.