


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«17.07 Τετραθέσια κούνια αλουμινίου 2 παιδών - 2 νηπίων»

Διαστάσεις οργάνου μετά την πάκτωση	
Μήκος	6300 mm
Πλάτος	1650 mm
Ύψος	2300 mm
Πιστοποίηση	EN 1176:2017/1,2
Απαιτήσεις ασφαλείας	
Απαιτούμενος χώρος (χαλαρά υλικά)	7200X6300mm
	45,1m ²
Μέγιστο ύψος πτώσης	1200 mm
Ηλικιακή ομάδα	1,5+



Το όργανο αποτελείται από :

- Δύο (2) αλουμινένια οριζόντια δοκό
- Έξη (6) αλουμινένια υποστυλώματα
- Δύο (2) καθίσματα παιδών με αλυσίδες
- Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες
- Έξη (6) χαλύβδινα ελάσματα στήριξης

Περιγραφή

Η αλουμινένια τετραθέσια κούνια έχει, μετά την πάκτωση, γενικές διαστάσεις περίπου 6300 x 1650mm και ύψος 2300mm. Το ύψος από το κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού είναι περίπου 2000 – 2050 mm. Οι οριζόντιοι δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100X100X2800mm και πάχους 2mm, που φέρνουν ειδικό προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση με οκτώ νευρώσεις ύψους 20mm και πάχους 2mm. Οι οριζόντιοι δοκοί φέρνουν επιπλέον εσωτερική ενίσχυση από χαλύβδινη κοιλοδοκό πάχους 2mm. Στηρίζονται σε έξι κεκλιμένα υποστυλώματα από δοκούς αλουμινίου διαστάσεων 100X100mm και πάχους 2mm, όμοιου προφίλ. Η μέθοδος στήριξης της οριζόντιας δοκού με τα κεκλιμένα υποστυλώματα αποτελείτε, από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα σε σχήμα τραπέζιου. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις βιδώνονται οχτώ κουζινέτα. Τα καθίσματα παιδών έχουν διαστάσεις 440X180X40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Ενώ το κάθισμα νηπίων έχει διαστάσεις 440X330X290mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο.

Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

- Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο EN 1176:2017.
- Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
 - Πρότυπο EN 1176:2017/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων.
 - Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας.
 - Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
 - Σύστημα ISO 45001:2018 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 - Σύστημα ISO 50001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Εταιρείας.
 - Σύστημα ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.
 - Σύστημα ISO 39001:2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Εταιρείας.
 - Σύστημα ISO 26000:2010 για το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.