

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«20.00 Ξύλινη με μεταλλικό οριζόντιο διθέσια κούνια νηπίων - ΑμεΑ»

Διαστάσεις οργάνου μετά την πάκτωση	
Μήκος	3350 mm
Πλάτος	1650 mm
Ύψος	2300 mm
Πιστοποίηση	EN 1176:2017/1,2
Απαιτήσεις ασφαλείας	
Απαιτούμενος χώρος (χαλαρά υλικά)	7200X3350mm
	23,9m ²
Μέγιστο ύψος πτώσης	1200 mm
Ηλικιακή ομάδα	1,5+



Το όργανο αποτελείται από :

- Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό
- Τέσσερα (4) ξύλινα υποστυλώματα
- Ένα (1) κάθισμα νηπίων με αλυσίδες
- Ένα (1) κάθισμα ΑμεΑ με αλυσίδες

Περιγραφή

Η ξύλινη διθέσια κούνια έχει, μετά την πάκτωση, γενικές διαστάσεις περίπου 3350 x 1650mm και ύψος 2300mm. Το ύψος από το κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού είναι περίπου 2000 – 2050 mm. Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένη σιδηροσωλήνα Φ89mm. Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από επικολητές δοκούς διαστάσεων 100X100mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλώνται τέσσερα κουζινέτα ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Το κάθισμα νηπίων έχει διαστάσεις 440X330X290mm και είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχει την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Το κάθισμα ΑμεΑ έχει διαστάσεις 440X180X350mm είναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε να προστατεύει το παιδί περιμετρικά. Στο εμπρόσθιο τμήμα φέρει αλυσίδες σε δύο ύψη οι οποίες ασφαλίζουν με ειδικούς συνδέσμους. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζευγών γαλβανισμένων αλυσίδων.

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια.

- Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο EN 1176:2017.
- Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα:
 - Πρότυπο EN 1176:2017/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων
 - Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας
 - Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση
 - Σύστημα ISO 45001:2018 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
 - Σύστημα ISO 50001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Εταιρείας
 - Σύστημα ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας
 - Σύστημα ISO 39001:2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Εταιρείας
 - Σύστημα ISO 26000:2010 για το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας